

TS1 Aluminium - Produktbeschreibung

Elementierte Trennwände:

Die Beschreibung umfaßt elementierte, versetzbare Trennwände, die als Fertigteile an die Baustelle angeliefert und dort lediglich durch einfache Montagevorgänge untereinander verbunden werden.

- System:** Monoblock Rahmen-Konstruktion aus eloxierten Aluminiumprofilen A6/C0 mit einem Querschnitt von 20 x 100mm
Elementbreite bis 2.500 mm, Elementhöhe bis 3.800 mm.
Max. Fläche pro Element 4 m²
- Glaselemente:** 4-seitig Umlaufender Aluminiumrahmen mit einem Querschnitt von 20 x 100mm.
Aluminium AlMgSi 0,5 F22 gem. DIN 1748 eloxiert, oder Pulverbeschichtung nach Wahl
Einfachverglasung mit VSG Si PVB 8,76 mm
Die Rahmenverbindungen sind lösbar hergestellt um einen Austausch der Glasscheiben ohne großen Aufwand durchführen zu können.
Eine Glasdichtung in U-Form verhindert das Herausfallen dauerhaft.
Schalldämmmaß - Rwp = 33 dB
- Elementverbindung:** Die einzelnen Elemente werden untereinander mit patentierten Klemmprofilen aus Kunststoff oder eloxiertem Aluminium verbunden.
Das System ermöglicht ein sehr schnelles montieren und austauschen der einzelnen Elemente ohne ein benachbartes Element zu berühren,.
Sämtliche Befestigungen und Verbindungen der Trennwände sind nicht sichtbar ausgeführt.

Türelemente:	<p>Zargen aus furnierten oder lackierten Holzwerkstoff Profilen. Ansichtsbreite 39 mm oder Aluminium A6/C0 eloxiert oder Pulverbeschichtet Ansichtsbreite 20 mm Die Anschlagleiste für das Türblatt springt um 25mm zurück und hat eine Ansichtsbreite von 15mm. Die Anschlagleiste kann in Holz oder Aluminium ausgeführt sein.</p> <p>Türblätter: Ganzglastüren aus ESG 8mm, Vollbautüren furniert, beschichtet oder lackiert, Glas-Rahmentüren furniert oder lackiert</p> <p>Türbänder: Simons VX 7729/120 3D Edelstahl</p> <p>Türdrücker: Objektbeschlag mit FSB-Securitas Ausgleichslager, Aluminium oder Edelstahl</p>
Bandrasterelemente:	<p>Diese werden als Knotenpunkte zwischen Gangwand und Bürotrennwand eingesetzt. Gangseitig können die Elemente mit einer schallabsorbierenden Oberfläche ausgestattet werden. Zur Installation von Kabeln und Lichtschaltern sind diese Elemente ohne Werkzeug zu öffnen.</p>
Boden u. Deckenanschluß:	<p>Toleranzen im Boden und Deckenbereich werden ausschließlich innerhalb der Anschlußprofile aufgenommen. In diesen Profilen findet auch die Elektroinstallation Platz. Oberfläche HPL, Farbe RAL 7016</p>
zusätzl. Ausstattung:	<p>Die Rahmen können auch mit verschiedenartigen Paneelen ausgestattet werden. Diese Paneele sind so ausgeführt daß sie jederzeit, auch von unkundigen Personen, ausgetauscht werden können.</p> <p>Holzpaneele: Dreischicht-Feinspanplatte 16 mm, Oberfläche furniert, allseitig umkantet. Holzart nach Wahl des Architekten.</p> <p>Dekorpaneele: Dreischicht-Feinspanplatten 16mm, Oberfläche Melamindekor nach Kollektion Scheicher.Wand</p> <p>Pinntafeln: Mit Möbeltextilien bespannt, die sich für Pinnadeln eignen. Kollektion Scheicher.Wand</p> <p>Absorber: Holzpaneele gelocht, microperforiert oder mit Textiloberfläche</p> <p>Fächer: In die Systemfuge können Fächer und Schränke werkzeuglos eingehängt werden</p>

Lackoberflächen:	farblos mit Einkomponentenlack auf Acrylharzbasis 2 x walzlackiert, Glanzgrad G30
Dämm + Dichtstoffe:	Caruso 20 mm Caruso 50 mm Canaflex Flachfaser 60 mm
Bauteilabdichtung:	Mit dauerelastischen Dichtungsbändern auf Acrylbasis imprägniert. 120 kg/m ³