


TS2 flush – Produktbeschreibung



System:	Versetzbare Monoblock-Konstruktion. Elementbreite bis 1.350mm. Standardelementhöhe (Raumlichte) bis 2800mm, Maximalfläche pro Element 3,8m².
Glaselemente:	4-seitiger zwischenliegender Rahmen aus Holzwerkstoffen. Zweischeibenverglasung mit VSG Si 8,76mm und ESG 5mm Die Glasscheiben werden mittels 2K-Silikon-Kleb- und Dichtstoff auf Alkoxy-Basis auf einen Aluminiumträgerwinkel geklebt. Klebstoff-Farben RAL 9010 & RAL 9005. Klebefläche deckend durch Glas sichtbar.
Schalldämm-Maß:	$R_w(C) = 47 (-1) \text{ dB}$
Oberfläche:	Die Oberfläche wird mit sorgfältig ausgewählten Furnieren oder Schichtstoffen belegt. Furnierte Teile werden mit Einkomponentenlack auf Acrylharzbasis walzlackiert, Glanzgrad G07. Die Aluminiumoberfläche ist Eloxiert E6/C0, wahlweise farbeloxiert bzw. gepulvert.
Elementverbindung:	Die einzelnen Elemente werden untereinander mit patentierten Klemmprofilen aus Kunststoff oder eloxiertem Aluminium verbunden. Das System ermöglicht ein sehr schnelles Montieren und Austauschen der einzelnen Monoblockrahmen ohne flankierende Elemente versetzen zu müssen. Sämtliche Befestigungen und Verbindungen der Trennwände sind nicht sichtbar ausgeführt.
Boden u. Deckenanschluss:	Toleranzen im Boden und Deckenbereich werden ausschließlich innerhalb der Anschlussprofile aufgenommen. Oberfläche HPL, Farbe ähnl. RAL 7016 anthrazit Toleranzausgleich max. 10mm. Optional können bis zu 30mm Toleranz über das Deckenprofil ausgeglichen werden.
Bauteilausgleich:	Permanent ist ein horizontaler Teleskopausgleich von 8mm im System in Standardausführung gegeben.
Gewicht:	Elementgewicht/m² je nach Ausführung ca. 37kg
Bauteilabdichtung:	Mit dauerelastischen Dichtungsbändern auf Acrylbasis imprägniert. 120kg/m³

Sonderlösungen auf Anfrage möglich.