


TS5 – Produktbeschreibung



System:	Versetzbare Systemwand in Endlosbauweise. Elementbreite bis Nurglasstoß 1.350mm. Standardelementhöhe (Raumlichte) bis 2800mm, Maximalfläche pro Element/Scheibe 3,8m².
Glaselemente:	Raumläufig umlaufender Rahmen aus Holzwerkstoffen. Einscheibenverglasung mit VSG 8,76mm; 12,76 oder 14,76mm mittels Trockenverglasungsprofilen abgedichtet. Die Ansichtsbreite des Holzrahmens beträgt 22mm bei den Glasstärken 8,76; 12,76; 14,76mm (Ts1 light) und 39mm bei der Isolierverglasung (TS1).
Schalldämm-Maß:	$R_w (C) =$ 35dB (-1) dB 8,76 mm VSG Si 39dB (-1) dB 12,76 mm VSG Si 41dB (-1) dB 14,76 mm VSG Si
Oberfläche:	Die Oberfläche wird mit sorgfältig ausgewählten Furnieren oder Schichtstoffen belegt. Furnierte Teile werden mit Einkomponentenlack auf Acrylharzbasis walzlackiert, Glanzgrad G07.
Elementverbindung:	Sämtliche Befestigungen und Verbindungen der Trennwände sind ohne sichtbare Montagebeschläge ausgeführt.
Boden u. Deckenanschluss:	Toleranzen im Boden und Deckenbereich werden ausschließlich innerhalb der Anschlussprofile aufgenommen. Oberfläche HPL, Farbe ähnl. RAL 7016 anthrazit Toleranzausgleich max. 10mm. Optional können bis zu 30mm Toleranz über das Deckenprofil ausgeglichen werden.
Bauteilausgleich:	Permanent ist ein horizontaler Teleskopausgleich von 13mm im System in Standardausführung gegeben.
Gewicht:	Elementgewicht/m² je nach Ausführung ca. 23kg-42kg
Bauteilabdichtung:	Mit dauerelastischen Dichtungsbändern auf Acrylbasis imprägniert. 120kg/m³
Sonderlösungen auf Anfrage möglich.	